

DIŞ KILIF RENGİ / COLOUR OF JACKET



DAMAR RENKLERİ / COLOUR CODE

- 2 İletkenli / Conductors:**
- 3 İletkenli / Conductors:**
- 4 İletkenli / Conductors:**
- 5 İletkenli / Conductors:**

6 İletkenli ve Üstü: Conductors and more / **Numaralı iletkenler: +**

Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir.
Besides manufacturing the desired color can be made.

Black numbered conductors: +

- 1 Elektrolitik esnek bakır class 5 IEC 228**
(kızıl ya da kalaylı bakır)
Electrolitic Flexible Copper class 5 IEC 228
(Red or tinned copper)
- 2 Silikon**
Silicone



Paketleme
Packaging



Uygulamalar
Applications



STANDARTLAR / STANDARDS



KARAKTERİSTİK

Çalışma Sıcaklığı : -60 +180°C
Çalışma Gerilimi : 500V
Test Gerilimi : 2000V

İLETKEN

Kızıl yada Kalaylı Bakır

CHARACTERISTIC

Working temperature : -60 +180°C
Working voltage : 500V
Test voltage : 2000V

CONDUCTOR

Red or tinned copper

Kesit Section (mm ²)	Maksimum Tel Çapı Max. Diameter of Wires (mm)	Et Kalınlığı Thickness of Insulation (mm)	Dış Çap Outer Diameter (mm)	Bakır Ağırlığı Copper Weight (kg/km)	Kablo Ağırlığı Cable Weight (kg/km)
2x0.50	0.21	0.8	5.8	9.6	50
3x0.50	0.21	0.8	6.1	14.4	59
4x0.50	0.21	0.8	6.7	19.2	72
5x0.50	0.21	1.0	7.7	24.0	94
6x0.50	0.21	1.0	8.3	28.8	111
7x0.50	0.21	1.0	8.3	33.6	115
2x0.75	0.21	0.8	6.4	14.4	63
3x0.75	0.21	0.8	6.8	21.6	76
4x0.75	0.21	1.0	7.8	28.8	101
5x0.75	0.21	1.0	8.5	36.0	120
6x0.75	0.21	1.0	9.2	43.2	142
7x0.75	0.21	1.0	9.2	50.4	148

Bütün teknik detaylar bilgi içindir. Diğer kesit ve özel ölçü talepleriniz için lütfen bizimle temasa geçiniz.
All information is for technical details. Other sections and special sizes please contact us for your request.

Kesit Section (mm ²)	Maksimum Tel Çapı Max. Diameter of Wires (mm)	Et Kalınlığı Thickness of Insulation (mm)	Dış Çap Outer Diameter (mm)	Bakır Ağırlığı Copper Weight (kg/km)	Kablo Ağırlığı Cable Weight (kg/km)
2x1.00	0.21	0.8	6.6	19.2	71
3x1.00	0.21	1.0	7.4	28.8	93
4x1.00	0.21	1.0	8.1	38.4	113
5x1.00	0.21	1.0	8.8	48.0	136
6x1.00	0.21	1.0	9.5	57.6	161
7x1.00	0.21	1.0	9.5	67.2	169
2x1.50	0.26	1.0	7.6	28.8	97
3x1.50	0.26	1.0	8.0	43.2	117
4x1.50	0.26	1.0	8.8	57.6	145
5x1.50	0.26	1.0	9.6	72.0	175
6x1.50	0.26	1.0	10.4	86.4	208
7x1.50	0.26	1.5	10.4	100.8	220
10x1.50	0.26	1.5	14.2	144.0	373
12x1.50	0.26	1.5	14.6	172.8	413
14x1.50	0.26	1.5	15.4	201.6	465
16x1.50	0.26	1.5	16.2	230.4	520
18x1.50	0.26	1.5	17.0	259.2	579
19x1.50	0.26	1.5	17.0	273.6	591
20x1.50	0.26	1.8	18.6	288.0	676
24x1.50	0.26	1.8	20.4	345.6	811
2x2.50	0.26	1.2	9.2	48.0	146
3x2.50	0.26	1.2	9.7	72.0	179
4x2.50	0.26	1.2	10.6	96.0	222
5x2.50	0.26	1.2	11.6	120.0	268
6x2.50	0.26	1.2	12.6	144.0	319
7x2.50	0.26	1.2	12.6	168.0	339
10x2.50	0.26	1.5	16.6	240.0	546
12x2.50	0.26	1.5	17.1	288.0	609
2x4.00	0.31	1.2	10.8	76.8	210
3x4.00	0.31	1.2	11.5	115.2	261
4x4.00	0.31	1.5	13.2	153.6	346
5x4.00	0.31	1.5	14.3	192.0	418
6x4.00	0.31	1.5	15.6	230.4	498
7x4.00	0.31	1.5	15.6	268.8	530
2x6.00	0.31	1.5	13.4	115.2	322
3x6.00	0.31	1.5	14.2	172.8	398
4x6.00	0.31	1.5	15.6	230.4	497
5x6.00	0.31	1.8	17.6	288.0	631
6x6.00	0.31	1.8	19.2	345.6	751
7x6.00	0.31	1.8	19.2	403.2	799
2x10.00	0.41	1.5	15.8	192.0	474
3x10.00	0.41	1.5	16.8	288.0	596
4x10.00	0.41	1.8	19.1	384.0	778
2x16.00	0.41	1.8	19.6	307.2	739
3x16.00	0.41	1.8	20.9	460.8	932
4x16.00	0.41	2.0	23.4	614.4	1197

Bütün teknik detaylar bilgi içindir. Diğer kesit ve özel ölçü talepleriniz için lütfen bizimle temasa geçiniz.
All information is for technical details. Other sections and special sizes please contact us for your request.