

Características Técnicas

CÓDIGO	E	X	Ø D	L
CEL-298	4.7	38	115	250
CEL-299	4.7	38	127	280
CEL-300	4.7	38	135	-----
CEL-301	4.7	38	165	310
CEL-302	4.7	38	185	330
CEL-303	4.7	38	200	350
CEL-304	4.7	38	230	370
CEL-305	4.7	38	250	390
CEL-306	4.7	50.8	115	250
CEL-307	4.7	50.8	127	280
CEL-308	4.7	50.8	135	-----
CEL-309	4.7	50.8	165	310
CEL-310	4.7	50.8	175	330
CEL-311	4.7	50.8	200	350
CEL-312	4.7	50.8	230	370
CEL-313	4.7	50.8	250	390
CEL-314	6.35	38	115	250
CEL-315	6.35	38	127	280
CEL-316	6.35	38	135	-----
CEL-317	6.35	38	165	310
CEL-318	6.35	38	175	330
CEL-319	6.35	38	200	350
CEL-320	6.35	38	230	370
CEL-321	6.35	38	250	390
CEL-322	6.35	50.8	115	250
CEL-323	6.35	50.8	127	280
CEL-324	6.35	50.8	135	-----
CEL-325	6.35	50.8	165	310
CEL-326	6.35	50.8	185	330
CEL-327	6.35	50.8	200	350
CEL-328	6.35	50.8	230	370
CEL-329	6.35	50.8	250	390

Nº	CANT	DENOMINACIÓN	MATERIAL	DIMENSIONES	ACABADO
1	01	ABRAZADERA	AC. SAE 1020	SEGÚN TABLA	GALVANIZADO
2	03	PERNO	AC. SAE 1020	Ø 1/2" x 2 1/2"	GALVANIZADO
3	03	ARANDELA	AC. SAE 1020	SEGÚN PERNO	GALVANIZADO
4	03	TUERCA	AC. SAE 1020	SEGÚN PERNO	GALVANIZADO

MATERIAL: Acero SAE 1020

ACABADO
Galvanizado en Caliente norma:
ASTM A - 153 - 82

ACABADO: Galvanizado en Caliente norma:
ASTM - A 153

CARGA MÍNIMA DE TRACCION: 5.8 KN

