

AISLADOR POLIMÉRICO TIPO PORTABARRA

Aislador Polimérico Extensor Línea de Fuga 36 KV

GENERALIDADES

Marca Registrada	AB-Kraft
Fabricante	YK Electric CO.
Producción	China
Norma	IEC60099-4
Color	Gris
Material de cubierta	Caucho de silicona
Núcleo	Fiber Glass Epoxi

VALORES ELÉCTRICOS

Tensión Nominal	36 KV
Tensión de Impulso Negativo	236 KV
Tensión de Impulso Positivo	197 KV
Flashover en Seco a 60 Hz	138 KV
Flashover en Húmedo a 60 Hz	119 KV
Nivel de Radio Influencia a 1.0 Mz	10 a 30 KV

DIMENSIONES

Línea de Fuga	1050 mm
Número de Aletas	10 (5/5)
Diámetro de la Aleta Grande	125 mm
Diámetro de la Aleta Pequeña	95 mm
Distancia de Arco	375 mm

VALORES MECÁNICOS

Carga Mecánica Nominal	10 KN
Esfuerzo de Compresión	160 KN
Peso	4 kg
Normas de Fabricación	IEC 61109-5
Galvanizado en Caliente	ASTM-A153





CORPELIMA
Importadores y Líderes en Soluciones Eléctricas.



AB Kraft[®]
Power & energy systems

AISLADOR POLIMÉRICO TIPO PORTABARRA

Aislador Polimérico Extensor Línea de Fuga 36 KV

