

AISLADOR POLIMÉRICO TIPO PIN

Aislador Polimérico Tipo Pin 15 KV Cabeza de Fierro

GENERALIDADES

Marca Registrada	AB-Kraft
Fabricante	YK Electric CO.
Producción	China
Norma	IEC60099-4
Color	Gris
Material de cubierta	Caucho de silicona
Núcleo	Fiber Glass Epoxi

VALORES ELÉCTRICOS

Tensión Nominal	15 KV
Tensión de Impulso Negativo	150 KV
Tensión de Impulso Positivo	140 KV
Flashover en Seco a 60 Hz	70 KV
Flashover en Húmedo a 60 Hz	50 KV
Nivel de Radio Influencia a 1.0 Mz	8 a 15 KV

DIMENSIONES

Línea de Fuga	440 mm
Número de Aletas	4 (2/2)
Diámetro de la Aleta Grande	125 mm
Diámetro de la Aleta Pequeña	95 mm
Distancia de Arco	182 mm

VALORES MECÁNICOS

Carga Mecánica Nominal	40 KN
Carga Mecánica de Rutina	10 KN
Esfuerzo de Comprensión	8 KN
Normas de Fabricación	IEC 61109-5
Galvanizado en Caliente	ASTM-A153



AISLADOR POLIMÉRICO TIPO PIN

Aislador Polimérico Tipo Pin 15 KV Cabeza de Fierro

