

AISLADOR POLIMÉRICO TIPO PIN

Aislador Polimérico Tipo Pin 28 KV Cabeza de Fierro

GENERALIDADES

Marca Registrada	AB-Kraft
Fabricante	YK Electric CO.
Producción	China
Norma	IEC60099-4
Color	Gris
Material de cubierta	Caucho de silicona
Núcleo	Fiber Glass Epoxi

VALORES ELÉCTRICOS

Tensión Nominal	28 KV
Tensión de Impulso Negativo	170 KV
Tensión de Impulso Positivo	160 KV
Flashover en Seco a 60 Hz	85 KV
Flashover en Húmedo a 60 Hz	75 KV
Nivel de Radio Influencia a 1.0 Mz	8 a 20 KV

DIMENSIONES

Línea de Fuga	840 mm
Número de Aletas	8 (4/4)
Diámetro de la Aleta Grande	125 mm
Diámetro de la Aleta Pequeña	95 mm
Distancia de Arco	310 mm



VALORES MECÁNICOS

Carga Mecánica Nominal	40 KN
Carga Mecánica de Rutina	10 KN
Esfuerzo de Compresión	8 KN
Peso	2.76 kg
Normas de Fabricación	IEC 61109-5
Galvanizado en Caliente	ASTM-A153



CORPELIMA
Importadores y Líderes en Soluciones Eléctricas.



AB Kraft[®]
Power & energy systems

AISLADOR POLIMÉRICO TIPO PIN

Aislador Polimérico Tipo Pin 28 KV Cabeza de Fierro

