

AISLADOR POLIMÉRICO TIPO PIN

Aislador Polimérico Tipo Pin 28 KV Híbrido Cabeza de Loza

GENERALIDADES

Marca Registrada	AB-Kraft
Fabricante	YK Electric CO.
Producción	China
Norma	IEC60099-4
Color	Gris
Material de cubierta	Caucho de silicona
Núcleo	Fiber Glass Epoxi

VALORES ELÉCTRICOS

Withstand en Húmedo	60 KV
Withstand en Seco	70 KV
Tensión Nominal	28 KV
Tensión de Impulso Negativo	170 KV
Tensión de Impulso Positivo	160 KV
Flashover en Seco a 60 Hz	85 KV
Flashover en Húmedo a 60 Hz	75 KV
Nivel de Radio Influencia a 1.0 Mz	8 a 20 KV

DIMENSIONES

Línea de Fuga	800 mm
Número de Aletas	9 (5/4)
Diámetro de la Aleta Grande	132 mm
Diámetro de la Aleta Pequeña	102 mm
Distancia de Arco	205 mm



VALORES MECÁNICOS

Carga Mecánica Nominal	40 KN
Carga Mecánica de Rutina	10 KN
Esfuerzo de Compresión	8 KN
Peso	2.76 kg
Normas de Fabricación	IEC 61109-5
Galvanizado en Caliente	ASTM-A153

AISLADOR POLIMÉRICO TIPO PIN

Aislador Polimérico Tipo Pin 28 KV Híbrido Cabeza de Loza

