

**TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
AISLADOR TIPO PIN ANSI 56-4**

Nº	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO (*)
1.0	FABRICANTE			FUZHOU HISENDO ELECTRICAL CO., LTD.
2.0	NUMERO O CÓDIGO DEL CATALOGO DEL FABRICANTE			
3.0	MODELO O CÓDIGO DEL AISLADOR (SEGÚN CATALOGO)			ANSI 56-4
4.0	CLASE ANSI		56-4	56-4
5.0	MATERIAL AISLANTE		Porcelana	Porcelana
6.0	NORMA DE FABRICACIÓN		ANSI C 29.6	ANSI C 29.6
7.0	DIMENSIONES:			
7.1	DIÁMETRO MÁXIMO	mm	304	304
7.2	ALTURA	mm	241	241
7.3	LONGITUD DE LÍNEA DE FUGA	mm	685	685
7.4	DIAMETRO DE AGUJERO PARA ACOPLAMIENTO	mm	35	35
8.0	CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:			
8.1	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	kN	13	13
9.0	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS			
9.1	TENSIÓN DE FLAMEO A BAJA FRECUENCIA:			
	- EN SECO	kV	140	140
	- BAJO LLUVIA	kV	95	95
9.2	TENSIÓN CRÍTICA DE FLAMEO AL IMPULSO:			
	- POSITIVA	kVp	225	225
	- NEGATIVA	kVp	310	310
9.3	TENSIÓN DE PERFORACIÓN	kV	185	185
10.0	CARACTERÍSTICAS DE RADIO INTERFERENCIA:			
10.1	PRUEBA DE TENSIÓN EFICAZ A TIERRA PARA INTERFERENCIA	kV	30	30
10.2	TENSIÓN MÁXIMA DE RADIO INTERFERENCIA A 1000 kHz, EN AISLADOR TRATADO CON BARNIZ SEMICONDUCTOR	uV	200	200
11.0	MASA POR UNIDAD	Kg.		10.8
12.0	MATERIAL DEL ROSCADO DEL AGUJERO PARA LA ESPIGA DE CABEZA DE PLOMO		EN LA PORCELANA	EN LA PORCELANA

(*) Obligatoriamente deberá consignarse el íntegro de la información solicitada, bajo causal de descalificación.