

FUSE CUT OUT PORCELANA

Cortacircuitos Fusible de Expulsión 15 KV 100 AMP 125 KV BIL

GENERALIDADES

Marca Registrada	AB-Kraft
Fabricante	YK Electric CO.
Producción	China
Norma	Ansi c-37.40/41/42
Color	Gris

VALORES ELÉCTRICOS

Tensión Nominal	15 KV
Corriente Nominal	100 A
Tensión Asignada	22.9 KV
Corriente de Cortocircuito Simétrico	8 KA
Corriente de Cortocircuito Asimétrico	12 KA
Tensión de sostenimiento onda de impulso (BIL)	125 KV
Tensión de Sostenimiento en Seco	42 KV
Tensión de Sostenimiento en Húmedo	40 KV



CARACTERÍSTICAS

Longitud de Línea de Fuga Mínima (Fase-Tierra)	220 mm
Gancho Ojo de Bronce Fundido para Op. Pértiga	Sí
Material del Tubo a prueba de Humedad	Sí
Material de Contacto de la Base	Cobre Electrolítico
Material de Bornes o Terminales	Bronce
Terminales para Uso Conductores Cobre, Aluminio	Sí
Número Mínimo de Operaciones Mecánicas	200
Cuernos para Operación con Pértiga	Sí
Norma Material de Soporte	ASTM A575
Normas de Fabricación	IEC 61282
Galvanizado en Caliente	ASTM-A153

FUSE CUT OUT PORCELANA

Cortacircuitos Fusible de Expulsión 15 KV 100 AMP 125 KV BIL

