

FUSE CUT OUT POLIMÉRICO

Cortacircuitos Fusible de Expulsión 36 KV 100/200 AMP 170 KV BIL

GENERALIDADES

Marca Registrada	AB-Kraft
Fabricante	YK Electric CO.
Producción	China
Norma	Ansi c-37.40/41/42
Color	Gris

VALORES ELÉCTRICOS

Tensión Nominal	36 KV
Corriente Nominal	100/200 A
Tensión Asignada	34.5 KV
Corriente de Cortocircuito Simétrico	8 KA
Corriente de Cortocircuito Asimétrico	12 KA
Tensión de sostenimiento onda de impulso (BIL)	170 KV
Tensión de Sostenimiento en Seco	70 KV
Tensión de Sostenimiento en Húmedo	65 KV



CARACTERÍSTICAS

Longitud de Línea de Fuga Mínima (Fase-Tierra)	1080 mm
Longitud	495 mm
Material Aislante de la Base del Seccionador	Silicon Rubber
Material de Contacto de la Base	Cobre Electrolítico
Material de Bornes o Terminales	Bronce
Terminales para Uso Conductores Cobre, Aluminio	Sí
Número Mínimo de Operaciones Mecánicas	200
Cuernos para Operación con Pértiga	Sí
Norma Material de Soporte	ASTM A575
Normas de Fabricación	IEC 61282
Galvanizado en Caliente	ASTM-A153

FUSE CUT OUT POLIMÉRICO

Cortacircuitos Fusible de Expulsión 36 KV 100/200 AMP 170 KV BIL

