

MAMELUCO ANTI ARCO ELÉCTRICO 13 Y 22 CAL/CM²

Detalles técnicos:

ATPV: 13 Cal/Cm² - 22 Cal/Cm²

Norma o certificado: IEC 61482-1-2 (Arco resistente)
IEC 61482-1-1 (Arco resistente)
IEC 61482-2 (prenda)
EN ISO 11612 (Protección Llama / Calor)
EN ISO 11611 (Protección sudor)
EN 1149-5 (Antiestático)
ASTM F 1959
Norma 89/686/EWG de la UE
NFPA 70E

Nacionalidad: ALEMANIA

Tallas: S, M, L, XL

Descripción

Telas intrínsecamente ignífugas con buen grado de transpiración.
Cuello alto con cierre en broche, 1 bolsillo sobrepuesto al pecho con tapa y cierre en velcro, 1 bolsillo sobrepuesto al lado izquierdo a la altura de la pierna.
Delantero abierto cerrado a través de 9 broches.
Terminado de la manga con puño y cierre con dos broches, todos los broches cubiertos.

13 cal/cm² - Peso Aprox. 320 g/m²

22 cal/cm² - Peso Aprox. 500 g/m²

Materiales

Material externo

- 55% modacryl, 44% algodón, 1% anties-tático
- Color: azul naval/azul real

Material interno

50% modacryl, 30% Lenzing, 15% algodón, 5% otras fibras

Clasificación protección

13 cal/cm² capa simple

Clase 1 (EU)

Nivel de prueba WLBp= 158 kJ

22 cal/cm² doble capa

Clase 2 (EU)

Nivel de prueba WLBp= 318 kJ

