

# sofamel

Especificaciones Técnicas de Producto

## Modelo STE

Banqueta aislante exterior



### Funcionalidad

Accesorio de protección utilizado para maniobras que se realicen en aparatos e instalaciones de Alta Tensión de hasta 66 Kv de tensión nominal y trabajos en tensión para baja tensión.

Uso en el exterior.

### Características del Producto

- Superficie rugosa antideslizante.
- Gran estabilidad.
- Gran resistencia al impacto.
- Gran resistencia al deslizamiento.
- Unión compacta de las patas.
- Las patas son de tubo relleno de espuma, llevan campanas deflectoras y la terminación de las patas incorporan conteras de goma.
- **Medidas:**
  - Plataforma: 525 x 525 mm
  - Superficie: 575 x 575 mm
  - Altura máxima: 450 mm



## Modelo STE

### Banqueta aislante exterior

#### Características Materia Prima

Banqueta: **Polipropileno copolímero de alto impacto.**

Patas: **Tubo relleno de espuma.**

Campanas deflectoras: **caucho EPDM.**

Conteras de las patas: **Goma.**

#### Certificados

Conforme a las normativas:

**UNE 204001**

Patas fabricadas según normativa:

**IEC 60855**

#### Características Eléctricas

| Ref.          | Altura (mm) | Clase | Nº Campanas deflectoras | Tensión de trabajo |
|---------------|-------------|-------|-------------------------|--------------------|
| <b>STE-26</b> | 270         | 4     | 1                       | 26 kV              |
| <b>STE-45</b> | 400         | 5     | 2                       | 45 kV              |
| <b>STE-66</b> | 450         | 6     | 3                       | 66 kV              |

