

LISTA DE PRODUCTOS

Ref. Nexans	Nombre	Nro.Fases	Calibre (AWG)	Diam. Conductor [mm]	Mín. espes. Aislam. [mm]	Mín. espes. Cubierta [mm]	Diám. sobre cubierta [mm]	Peso aprox. [kg/km]
 P00001092-2	TTRF-70 (NLT) 2x18 AWG	2	18	1,15	0,6	0,8	6,9	67
 P00010259-2	TTRF-70 (NLT) 2x16 AWG	2	16	1,44	0,7	0,8	7,9	92
 P00010346-6	TTRF-70 (NLT) 2x14 AWG	2	14	1,83	0,8	0,9	9,3	133
 P00010530-2	TTRF-70 (NLT) 3x18 AWG	3	18	1,15	0,6	0,8	7,3	79
 P00010512-2	TTRF-70 (NLT) 3x16 AWG	3	16	1,44	0,7	0,9	8,6	113
 P00010511-3	TTRF-70 (NLT) 3x14 AWG	3	14	1,83	0,8	1,1	10,3	168
 P00020286-1	TTRF-70 (NLT) 4x18 AWG	4	18	1,15	0,6	0,8	7,9	93

 = Realizar pedido,  = Reservar stock

IDENTIFICACIÓN DE FASES TTRF-70 (NLT)

Número de fases	Identificación de fases
2	Blanco + negro
3	Blanco + negro + rojo
4	Blanco + negro + rojo + azul
2+T	Blanco + negro + (amarillo o verde o amarillo/verde o verde/amarillo)
3+T	Blanco + negro + rojo + (amarillo o verde o amarillo/verde o verde/amarillo)
4+T	Blanco + negro + rojo + azul + (amarillo o verde o amarillo/verde o verde/amarillo)



Flexibilidad del conductor
Flexible Clase 5



Libre de plomo
Si



Tensión nominal de servicio Uo/
U
300 / 500 V



Flexibilidad del cable
Flexible



No propagación de la
llama
IEC 60332-1-2; FT1



Temperatura máxima
operación
70 °C