

MALLA SOLDADA GALVANIZADA **GALVANET®**

Es fabricada con alambre de alta resistencia, que al ser soldado mediante fusión eléctrica, brinda rigidez y resistencia a la corrosión al panel.

• APLICACIONES Y USOS:

Recomendada para la construcción de cercos, jaulas, protecciones de ventanas, rejas, escaleras, luminarias, protecciones industriales en maquinarias, construcción de parrillas, paneles constructivos, cabinas de taxi, exhibidores para tiendas y supermercados entre otras múltiples aplicaciones.

• PRESENTACIONES:

Rollo de 15 m a 30 m.

• VENTAJAS:

Presentaciones en diversos calibres para varios usos.

• NORMAS DE FABRICACIÓN:

ASTMA185 y ASTMA641.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:



Malla Soldada Galvanizada Galvanet®					
Tipo de malla	Longitud (m)	Altura (m)	Diámetro	Resistencia	Capa de zinc
			Nominal	Mínima	Mínima
			mm	kg/mm ²	g/m ²
6x2	25	2.02	4.00	56	40
2x2	15.02	1.52	3.40	56	40
2x2	15.02	1.02	3.40	56	40
2x2	25	2.02	2.77	56	40
2x2	20.02	1.52	2.77	56	40
2x2	20.02	1.02	2.77	56	40
2x2	25.02	2.02	3.20	56	40
1x1	15.02	1.02	2.60	56	40
2x1	20	1.00	2.11	56	40
1x1	20	1.00	2.11	56	40
1x1	20.02	1.02	2.11	56	40