

MALLA TEJIDA PLASTIFICADA **OLIMPINET®**

Es una malla de simple torsión, fabricada con alambre galvanizado recubierto con PVC para incrementar su resistencia a la corrosión.

• APLICACIONES Y USOS:

Empleada en la construcción de almacenes, reservorios, cercos de campos de cultivo, deportivos, residenciales e institucionales.

• PRESENTACIONES:

- Rollos de 20 m.
- Disponible: En colores verde y gris.
- Los colores amarillo y azul se realizan bajo pedido.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Malla Tejida Plastificada Olimpimet®							
Diámetro			Resistencia a la tracción	Capa de zinc	Cocada	Altura de rollo	Longitud de rollo
BWG	mm		kg/mm ²	g/m ²	mm	m	m
Calibre	Plastificado	Espesor PVC	mín - máx	mín	Nominal	mín	mín
10	3.40	0.40	40 - 50	40	50	2	20

- Consultar sobre otras dimensiones de ancho y largo.
- Disponible en cocadas 50 mm, 75 mm y 100 mm.
- Disponible en alambre con capa de recubrimiento simple, triple y Bezinal® finalmente plastificado.

• VENTAJAS:

- Soporta mayor carga que otros dispositivos.
- Su recubrimiento de PVC le brinda mayor duración.

• NORMAS DE FABRICACIÓN:

ASTM A392 y ASTM A641.



Colores disponibles:

