



LCS3 LEGRAND

Cable de fibra óptica OS 2 monomodo Interior/
Exterior cubierta amarilla LSZH fibra de vidrio 12 fibras

REF. 032526 | CÓDIGO DE BARRAS. 3414971744677

> [Visite nuestro E-catálogo](#)

Número de fibras	12
Tipo de hilo	Tubo hueco
Número de fibras por hilo	12
Tipo de fibra	Modo individual 9/125
Categoría	OS2
Con descarga de tensión	No
Con protección contra roedores	No
Material de cubierta	Otros
Especificación del material de cubierta	Otros
Color de cubierta exterior	Amarillo
Cable con obturación longitudinal	Si
Cable con obturación radial	Si
Cable sin metal	Si
Geometría del cable	Redondo
Retardante de llama según IEC 60332-1-2	Si
Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	No
Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A)	No
Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B)	No
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C)	Si

Sin halógenos según IEC 60754-3	No
Clase de reacción al fuego según EN 13501-6	Cca
Reacción al fuego según EN 13501-6: Producción de humo	s1a
Reacción al fuego según EN 13501-6: Gotas/partículas inflamables	d1
Reacción al fuego según EN 13501-6: Acidez	a1
Integridad del circuito según IEC 60331-23	No
Integridad del circuito según IEC 60331-25	Ninguno
Integridad del circuito según EN 50200	Ninguno
Resistente al aceite según EN IEC 60811-404	No
Resistente a productos químicos	No
Anchura aproximada de cable	9.4 mm
Altura aproximada de cable	9.4 mm
Diámetro exterior aprox.	9.4 mm
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija	100 mm
Resistencia máxima a la tracción durante la instalación	3 kN
Apto para instalación subterránea	No
Fundido	No
Peso	73 kg/km
Codificación de colores de fibras ópticas (Skanova S12)	No
Temperatura de funcionamiento	-40-70 °C
Temperatura de almacenamiento	-40-70 °C

Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D)	No
--	----

Baja emisión de humos según EN IEC 61034-2	Si
--	----

Sin halógenos según IEC 60754-1	No
---------------------------------	----

Sin halógenos según EN IEC 60754-2	Si
------------------------------------	----

Número RAL	1018
------------	------

Documentación:

Documentación Técnica

 S000106369EN-02.pdf | PDF (0.12Mo)

Acuerdos y certificados

 LGRP-00839-V02.01-EN.pdf | PDF (0.8Mo)

 DOP-DOP O-FO/004-12220-B | (0.49Mo)