



MVLC

El MVLC (Medium Voltage Line Cover) está especialmente diseñado para dar aislamiento a líneas aéreas, ayudando a evitar fallas por contactos accidentales de ramas, pájaros y vandalismo.

La herramienta de instalación (MVLC-Tool) puede ser operada manualmente o mediante un taladro neumático para instalar en segundos un vano completo, incluso con líneas energizadas. También existe la opción de una herramienta manual cuando se requiera cerrar tramos cortos.

El material del MVLC se basa en los polímeros de alta tensión Non-Tracking de Raychem probados por más de 30 años en terreno, asegurando una excelente resistencia y estabilidad a los rayos UV, gran resistencia a agentes químicos, temperatura y exposición a intemperie.

CLASE VOLTAJE	CODIGO	CALIBRE CONDUCTOR AWG/MCM (mm ²)	LARGO CARRETE (mt)
15 kV	MVLC-14-A/U	#6 - 2/0 (16 - 70)	75
15 kV	MVLC-18-A/U	#2 - 397 (35 - 185)	75
15 Kv	MVLC-38-A/U	397 - 1589 (240 - 800)	50
25 kV	MVLC-14-A/241	#6 - 2/0 (16 - 70)	75
25 kV	MVLC-38-A/241	#2 - 397 (35 - 185)	75
25 kV	MVLC-38-A/241	397 - 1589 (240 - 800)	50

La versión de 25 kV sella la flecha de cierre con mastic rojo.

Herramientas de Instalación MVLC

MVLC-18-Tool-01	Para MVLC 18-A/U
MVLC-18-Tool-02	Para MVLC 18-A/241
MVLC-Hand-Tool	Para todos (manual)

