

1		2		3		4		5		6		7		8											
A	Características Eléctricas (Electrical Characteristics)																								
	Tensão Nominal (Rated Voltage)		69kV																						
	Tensão Suportável sob Impulso Atmosférico (NBI) (Lightning Impulse Withstand Voltage) (BIL)		≥	410 kV																					
	Tensão Disruptiva sob Impulso Atmosférico (NBI) (Lightning Impulse Flashover Voltage) (BIL)		≥	450 kV																					
	Tensão Suportável a Frequência Industrial (Sob Chuva) Power Frequency Withstand Voltage (Wet)		≥	240kV																					
	Tensão Suportável a Frequência Industrial (Seco) Power Frequency Withstand Voltage (Dry)		≥	300kV																					
B	Características Dimensionais (Dimensional Characteristics)																								
	Distância de Escoamento (Creepage Distance):		2380 mm																						
	Distância de Arco a Seco (Dry Arc Distance):		670 mm																						
	Características Mecânicas (Mechanical Characteristics)																								
	Carga Mecânica Especificada (Specified Mechanical Load):		120 kN																						
	Carga Mecânica de Rotina (Tração): Routine Test Load (Traction - RTL)		60 kN																						
C	Informações Gerais (General Information)																								
	Peso (Weight):		3,9 kg																						
	Cor:		Cinza																						
	Norma de Referência (Reference Norm): IEC 61109, etc																								
	Dimensões em Milímetros (Dimensions in Millimeters)																								
D																									
E																									
F																									

LISTA DE COMPONENTES / COMPONENT LIST						
Item	Descrição Description	Material	Qtd. Qty.	Observação Note		
1	Elo (Eye)	Aço Forjado Forged Steel	1	Galvanizado a Fogo Hot Dip Galvanized		
2	Garfo Y-Clevis Fitting	Aço Forjado Forged Steel	1	Galvanizado a Fogo Hot Dip Galvanized		
3	Saías Shed	Borracha de Silicone Silicone Rubber	-	Cor: Cinza Claro Color: Light Gray		
4	Núcleo Rod	Fibra de Vidro em Epóxi Fiberglass in Epoxy	1	Bastão Ø18 Bar Ø18		
5	Bola Ball	Aço Forjado Forged Steel	1	Galvanizado a Fogo Hot Dip Galvanized		
					00	11/05/2022
					Revisão	Data
					D. Poletto	N. Albini
					Desenho	Verificação
					C. Teixeira	Aprovação
					Emissão Inicial	
					Alteração	

Importadores y Líderes en Soluciones Eléctricas			
Título: ISOLADOR SUSPENSÃO COMPOSTO			
Designação: FXBW069-120-02380-0920-Y019-B16A-N-CY			
Número do Desenho: IC0124			
Escala: Sem Escala		Folha: 01	